

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą o 2 prędkościach, 48 l

11056060

Do użytku profesjonalnego Idealna dla pizzerii, piekarni, cukierni, pierogarni, pączkarni do wyrabiania ciężkich ciast Masywna i wytrzymała obudowa wykonana ze stali lakierowanej na biało Dzieża, osłona bezpieczeństwa, spirala wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 Stała głowica i dzieża – prosta, sprawdzona konstrukcja urządzenia Kratowana osłona bezpieczeństwa ułatwiająca dodawanie składników podczas pracy Mikrowyłącznik zatrzymuje pracę urządzenia przy otwarciu osłony bezpieczeństwa Napęd łańcuchowy zapewniający wydajną pracę 2-biegowe pokrętko zmiany prędkości mieszania – drugi bieg umożliwia uzyskanie większej hydracji oraz jeszcze lepszego wyrobienia ciasta Gwarancja cichej pracy dzięki przekładni olejowej Doskonała jednorodność oraz napowietrzenie ciasta Nie nagrzewa ciasta podczas pracy Wbudowany 30-minutowy timer 4 kółka, w tym 2 z hamulcami, zapewniające wygodny transport i łatwe użytkowanie w kuchni Wymiary dzieży (mm): #450x (H)300

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Kuchnia
Napięcie	: 400
Minutnik	: 30
Jednostka czasu	: Minuty
Zabezpieczenie	: Mikro przetątnik
Ciecz	: Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 480
Szerokość (mm)	: 795
Wysokość (mm)	: 855
Waga itemu netto (kg)	: 110
Objętość użytkowa (L)	: 48
Maksymalna pojemność	: 40
Jednostka pojemności	: kg
Moc wejściowa (W)	: 2200
Napędzane przez obr./min	: Przekładnia tańczuchowa : 182
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Zdolność produkcyjna	: 128
Jednostka zdolności produkcyjnej	: Kilogramy na godzinę
Zdejmowana dzieża	: Nie
Ilość biegów	: 2
Measurements	: 480x795x(H)855
Główne materiały	: Metale
Materials	: Stal nierdzewna 18/10, Stal węglowa

Specyfikacje transportu

Długość opakowania	:	0
Szerokość opakowania	:	0
Wysokość opakowania	:	0
Quantity per (inner) package	:	0
Export carton length (mm)	:	0
Export carton width (mm)	:	0
Export carton height (mm)	:	0
Plastic packaging (gram)	:	0

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu